

### A5

De airco chiller unit A5 is een systeem die in de motorruimte geplaatst kan worden. Deze chiller unit voorziet een leidingsysteem door de boot van koud water (glycol). Door deze vloeistof door fancoil units (waar lucht doorheen stroomt) te laten stromen, worden de bepaalde ruimtes gekoeld. Met dit systeem is het mogelijk om iedere ruimte apart te bedienen en te regelen. De optelsom van het vermogen van de fancoil units, die tegelijkertijd dienen te functioneren, bepaalt het vermogen van de airco chiller unit. Voor het installeren van de gehele installatie is geen koeltechnische kennis vereist. Een compleet airco chiller systeem bestaat uit de airco chiller unit, fancoil units en thermostaten.



Spanning	Koel vermogen	Koelgas	Aantal compressors	Opgenomen stroom	Afmetingen			Gewicht
					L	B	H	
230v 50Hz-ac en 12-24v dc	5 kW (17.000 Btu)	R407C	1	5A	268 mm	387 mm	418 mm	41 kg

\* 230v 60Hz-ac op aanvraag

### Technische specificaties

- Uitgerust met rotary compressors.
- Gevuld met milieu ontlastend R407C koelgas.
- Grotendeels vervaardigd uit RVS.
- Zeewaterbestendige condensor.
- Zeewaterbestendige zeewaterpomp.
- Standaard uitgevoerd met trillingsdempers.
- Overdruk/temperatuur beveiligd.
- Laag stroomverbruik.
- Geluidsarm.
- Compact systeem.

### Standaard Leveringsomvang

- De chiller unit.
- Handleiding.
- Circulatiepomp cpump.
- Zeewaterpomp ms320.
- Zeewaterfilter kit.
- Overloop/vulvat of expansietank.
- Alle benodigde nippels.
- Huiddoorvoeren.

**Op al onze systemen zit 3 jaar volledige garantie!**